




AGUAF 75



LES AVANTAGES DU JAGUAR 75:

- **Grande visibilité des outils grâce à sa cabine spacieuse et à l'architecture de l'enjambeur.**
- **Puissance modérée hyper-polyvalente.**
- **Markonia Respect total des normes routières et directives machines.**
- Maniabilité incomparable (demi-tour sur lui-même).
- **∅** Débits hydrauliques SHP et SHA nettement supérieurs à la moyenne dans sa gamme.
- Verificateur 5 rangs exclusif type Precijet pour la saison prochaine dételable en moins de 20 min chrono en main.







3 RANGS - CABINE CENTRALE - 3 ROUES MOTRICES TRANSMISSION HYDROSTATIQUE


CARACTERISTIQUES	
Moteur	
Type	DEUTZ TCD 2.9
Phase de moteur	Tier 5
Puissance (cv)	75
Réservoir GNR (L)	80
Dépollution intégrée - vanne EGR	
Sécurité de démarrage	$\sqrt{}$
Type de refroidissement	Eau
Arceau de sécurité réceptionné «protection en cas de renversement + retournement continu» Norme NFU02-052	V
100% conforme homologation enjambeurs TRA T4.1	$\sqrt{}$
Châssis porteur	
Position moteur	Bas
Correction de dévers : course 450 mm, angle de 8° à 12,5°, dévers de 14 à 22,5% selon la voie	En option
Suspension hydraulique par translation intégrée à la fourche de la roue avant brevetée : DOUBLE FLEX (course de suspension)	En option (100 mm)
Rayon de braquage maxi. (m)	3
Angle de braquage de la fourche	65°
Pneumatiques avant de série	Michelin XMCL 340/80R18
Pneumatiques arrière de série	Michelin XMCL 340/80R18
Transmission	
Transmission hydrostatique Poclain 3RM + Twinlock	$\sqrt{}$
Blocage de différentiel D/G	√ (en gamme travail)
Hydro-pilot et conduite automotive	√
Frein de parc manuel ou statique	$\sqrt{}$
Freinage statique sur les 3 roues	$\sqrt{}$
Freinage dynamique sur les 2 roues arrière	$\sqrt{}$
Vitesse gamme 1 (km/h)	0 - 12
Vitesse gamme 2 (km/h)	0 - 25

CARACTERISTIQUES	
Cabine (Classe 4)	
100% conforme Norme EN15695	
Volume intérieur de cabine (m³)	1,83
Surface vitrée de la cabine (m²)	5,2
Structure de protection	$\sqrt{}$
Climatisation autorégulée	$\sqrt{}$
Siège pneumatique haut de gamme (chauffé et ventilé)	$\sqrt{}$
Colonne de direction réglable	$\sqrt{}$
Auto-radio	$\sqrt{}$
Accoudoir ergonomique ajustable	$\sqrt{}$
Joystick multifonctions	$\sqrt{}$
Terminal de contrôle enjambeur couleur	$\sqrt{}$
Terminal asservissement outils	Nouvel ORDITRAC
Rétroviseurs à réglage électrique	$\sqrt{}$
Kit Tecview écran + 1 caméra + 1 predisposition 4 prises	En option
Feux de travail avant et arrière	$\sqrt{}$
Polyvalence	
Dégagement sous châssis (m)	1,65 ou 1,85
Voie variable mini/maxi (m)	1,9 à 3,15
Electro-distributeur disponible à l'utilisation	7 DE à 10 DE selon option
Coupleurs à l'avant	3 DE et 2 SE
Coupleurs à l'arrière	2 DE à l'avant de chaque jambage + bloc arrière droit de la cabine
Porte-outils AV poussés	$\sqrt{}$
Porte-outils AV tirés de série + réglage 3ème point en option	$\sqrt{}$
Dimensions	
Hauteur hors tout sans gyrophare (m)	3,47
Longueur hors tout (m)	3,50 avec PO arrière
Empattement (m)	2,50
Largeur hors tout mini/maxi (m)	2,31 à 3,51



Empattement: 2500 mm

Configuration voie mini: 2310 mm



Configuration voie maxi: 3510 mm *Version dégagement à 1,65m disponible





SUITE À UN TEST ADN, LE JAGUAR 75 CONFIRME N'AVOIR CUNE FIL IAI AVEC QUI QU CE SOIT.

IL N'Y A DONC BIEN QU'UN SEUL FÉLIN!

#TECNOMA

The collection CMC

collection CMC
expérience continue sur enjambeurcmc —